

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
 Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

МДПО, МДПОЭ, МГДПО, МГДПОЭ

Провода предназначены для фиксированного монтажа аппаратуры автоматики и и связи.

МДПО – провод двухжильный с изоляцией из облученного полиэтилена.

МДПОЭ - провод двухжильный с изоляцией из облученного полиэтилена, экранированный.

МГДПО – провод гибкий двухжильный с изоляцией из облученного полиэтилена.

МГДПОЭ - провод гибкий двухжильный с изоляцией из облученного полиэтилена, экранированный

Технические и эксплуатационные характеристики

Марка изделия	Нормативно-техническая документация	Число жил	Сечение жил, мм ²	Рабочее напряжение, В	Климатическое исполнение	Рабочая температура
МДПО	ТУ 16-505.871-76	2	0,2	100	В	От -55°С до +85°С
МДПОЭ					– категория размещения по	
МГДПО	ТУ 16-505.871-76	2	0,12; 0,2	ГОСТ В 20.39.404-81		
МГДПОЭ						