

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
 Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

МЛП, МЛТП, МЛПЭ, МЛТПЭ

Провода предназначены для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры при напряжении до 500 В переменного тока частотой до 1000 Гц или 750 В постоянного тока.

Провода изготавливают в климатическом исполнении И по ГОСТ В 20.39.404-81

МЛП - провод монтажный с изоляцией из лавсана и радиационно-сшитого стабилизированного полиэтилена.

МЛПЭ – то же, экранированный.

Технические и эксплуатационные характеристики

Марка изделия	Нормативно-техническая документация	Число жил	Сечение жил, мм ²	Рабочее напряжение, В	Климатическое исполнение	Рабочая температура
МЛП			0,2; 0,35;		В	
МЛПЭ	ТУ 16-505.554-81	1	0,5; 0,75; 1,0	500	– категория размещения по ГОСТ В 20.39.404-81	От -60°С до +100°С