

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
 Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

КМВ

КМВ – кабель монтажный многожильный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

Кабель предназначен для фиксированного монтажа схем и аппаратов, работающих при напряжении до 380 В переменного тока частоты 50 Гц или 550 В постоянного тока частоты до 1000 Гц.

Кабели выпускаются в климатическом исполнении В по соответствию государственному стандарту.

Технические и эксплуатационные характеристики

Марка изделия	Нормативно-техническая документация	Число жил	Сечение жил, мм ²	Рабочее напряжение, В	Климатическое исполнение	Рабочая температура
КМВ	ТУ 16-505.444-83	10; 12; 14	0,5	380	В – категория размещения по ГОСТ 15150-69	От -50°С до +70°С, для кабелей с индексом «0» -50°С до +50°С
		2; 3; 5; 7	0,75			