

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

ПБПнг(А)-FRHF,ПвБПнг(А)-FRHF

Кабели силовые гибкие, не распространяющие горение, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса ЗН по классификации ПНАЭ Г-1-011-97. Климатическое исполнение В категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69.

Индекс (А) в марках означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96, индекс HF – не содержащий галогенов (Halogen-Free), индекс FR – огнестойкий (Fire Resistance).



ПБПнг(А)-FRHF



ПвПГнг(А)-FRHF

Конструкция:

1. Жила – медная проволока
2. Изоляция - полимерная композиция не содержащая галогенов
3. Внутренняя оболочка – полимерная композиция не содержащая галогенов
4. Броня - две профилированные ленты
5. Оболочка – полимерная композиция не содержащая галогенов