

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61
 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
 Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

МКШ, МКЭШ, МКШМ

Кабели силовые гибкие с пластмассовой изоляцией предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, для соединения электронной и электрической аппаратуры и приборов АТС и коммутационных аппаратов, работающих при переменном напряжении до 500 В частоты 400 Гц и температуре окружающей среды от -50°С до +70°С.



МКШ – кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.



МКЭШ – то же, экранированный.



МКШМ – кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика экранированный, жила из медной проволоки.

Марка изделия	Нормативно-техническая документация	Число жил	Сечение жил, мм ²	Рабочее напряжение, В	Климатическое исполнение	Рабочая температура
МКШ					УХЛ,Т	
МКШМ	ГОСТ 10348-80	2; 3; 5;	0,35; 0,50; 0,75	500	– категории	От -50°С до +70°С
МКЭШ		7; 10; 14			2,3,4,5 по ГОСТ 15150-69	