

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61
 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
 Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

РПШк, РПШЭк

Кабели силовые гибкие, предназначены для присоединения электроустановок в электрических сетях, а так же для монтажа радиоаппаратуры при переменном напряжении тока до 660В.



РПШк – провод с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, коррозионностойкий.



РПШЭк – то же, экранированный.

Провода для радио и электроустановок экранированный, коррозионностойкие, предназначенные для монтажа электроустановок.

Марка изделия	Нормативно-техническая документация	Число жил	Сечение жил, мм ²	Рабочее напряжение, В	Климатическое исполнение	Рабочая температура
РПШк	СТП К13.И.01-96	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	0,75; 1,0; 1,5; 2,5	660	У – категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69	От –40°С до +60°С
		2; 3	4,0; 6,0			
РПШЭк	ТУ 16-505.670-74	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5	660	УХЛ, Т – категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69	