

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

КУПсЭВнг(A)-LS, КУПсЭВнг(A)-FRLS

Кабели предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при номинальном напряжении до 250 В включительно переменного тока частотой до 1000 Гц или до 350 В включительно постоянного тока.

КУПсЭВнг(A)-LS – кабель управления парной скрутки с изоляцией из полиэтилена в общем экране, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением.

КУПсЭВнг(A)-FRLS – кабель управления парной скрутки с изоляцией из полиэтилена в общем экране, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, огнестойкий.

((индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость (Fire Resistance),

(индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke))

(индекс (A) в марках означает, что кабель соответствует категории A по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96)

Применяются для передачи электрических сигналов управления малой мощности. Стойки к вибрационным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам, к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления, соляного тумана и плесневых грибов.

Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.