

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

КВКБШвнг(А)-LS

(индекс (А) в марках означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96)



КВКБШвнг(А)-LS

Кабель с медными жилами, в броне из стальной оцинкованной проволоки, с изоляцией и в шланге из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности. Предназначен для применения во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях с учетом объема горючей нагрузки кабелей.

Число жил, сечение, диаметр (мм)	Наружный диаметр (номинальный) мм	Расчетная масса, кг/км
4x 1.0	12,40	237,00
5x 1.0	13,10	266,00
7x 1.0	13,80	306,00
10x 1.0	16,10	396,00
14x 1.0	17,10	472,00
19x 1.0	18,50	568,00
4x1.5	13,00	270,00
5x1.5	13,80	304,00
7x1.5	14,50	359,00
10x1.5	17,10	469,00
14x1.5	18,20	569,00
4x2.5	14,00	331,00

5x2.5	14,90	379,00
7x2.5	15,70	454,00
4x4.0	15,60	429,00
4x6.0	16,80	539,00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pkd@nt-rt.ru

Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru