

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48  
 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний  
 Новгород (831)429-08-12  
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
 Единый адрес: [pkd@nt-rt.ru](mailto:pkd@nt-rt.ru)  
 Веб-сайт: [podolskab.nt-rt.ru](http://podolskab.nt-rt.ru)

## **ШВП-2, ШВП-2У**

Кабели изготавливаются для присоединения приборов и аппаратуры бытового применения к электрическим сетям номинальным переменным напряжением до 380 В

ШВП-2 – шнур с медными мягкими многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией, гибкий, плоский.

ШВП-2У – шнур с медными мягкими многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией, гибкий, плоский.

Кабели применяются для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных приборов, электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов, электровентиляторов и других подобных приборов.

Марка изделия	Нормативно-техническая документация	Число жил	Сечение жил, мм <sup>2</sup>	Рабочее напряжение, В	Климатическое исполнение	Рабочая температура
ШВП-2	По документации завода	2	0,35; 0,5; 0,75	380	УХЛ – категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69	От -25°С до +40°С
ШВП-2У	По документации завода	2	0,5; 0,75	380	У – категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69	От -40°С до +40°С